



# Schlanker und kompakter LED-Flutlichtstrahler

## START Flood



Die LED-Flutlichter der START Flood IP65-Serie verfügen über ein elegantes und schlankes Gehäuse aus langlebigem und leichtem Aluminiumdruckguss. Sie kann als Beleuchtung für Außenbereiche wie Gärten, Gehwege, Einfahrten und Garagen eingesetzt werden.

Der Flutlichtstrahler verfügt über ein 1 m langes, vorverdrahtetes Stromkabel und eine Halterung für eine schnelle und einfache Installation. Die Universalhalterung ermöglicht die Wand- und Aufputz-Montage mit der Möglichkeit der vertikalen Verstellung.

Das Sortiment umfasst Modelle, die auch mit einem Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) ausgestattet sind, der zur besseren Anpassung des Erfassungsbereichs schwenkbar ist.

Erhältlich in einer großen Auswahl an Lichtströmen von 1.000 bis zu 10.000 Lumen, in den Farbtemperaturen Warmweiß (3000 K), Neutralweiß (4000 K) und Tageslichtweiß (6500 K) und mit schwarzem Metallgehäuse.

# START Flood IP65



## Merkmale

- Schlanker LED-Flutlichtstrahler mit/ohne PIR für den Außenbereich
- Leichtes, langlebiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Universelle Montagehalterung ermöglicht Wand- oder Aufputz-Montage mit der Möglichkeit, nach oben oder unten zu schwenken
- Möglichkeit, den Sensor zu kippen
- Schnell und einfach zu installieren mit 1 Meter vorverdrahtetem, abisoliertem Kabel und Montagebügel
- Hohe Lichtströme mit bis zu 10.000 lm - 128 lm/W Systemeffizienz
- Erhältlich in 3000 K, 4000 K und 6500 K
- CRI >80
- 1.000 - 7.000 lm: IK06, 10.000 lm: IK07, Sensor: IK05
- Betriebstemperaturbereich: -20 bis +40°C
- L70B50 Lebensdauer: 90.000 Std.
- (≤3.000 lm) / 120.000 Std. (>3.000 lm)
- 3 Jahre Garantie
- Sensor: einstellbare Beleuchtungsstärke (5 bis 2000 Lux) und Zeitstufen (10 Sek. bis 8 Min.)

## Produktinformation

| Art. Nr.                    | Artikelbezeichnung                            | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Systemeffizienz (lm/W) | IP Schutzart | IK Schutzart | Farbtemperatur (K) | Lebensdauer L70:B50 | Gewicht |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|---------|--|
| <b>Start Flood IP65</b>     |                                               |                    |                 |                        |              |              |                    |                     |         |  |
| 0050160                     | Start Flood IP65 9,5W 1000lm 830 schwarz      | 9,5                | 1.000           | 105                    | 65           | 06           | 3000K              | 90.000              | 0,260   |  |
| 0050161                     | Start Flood IP65 9,5W 1000lm 840 schwarz      | 9,5                | 1.000           | 105                    | 65           | 06           | 4000K              | 90.000              | 0,260   |  |
| 0050162                     | Start Flood IP65 26W 3000lm 830 schwarz       | 26,0               | 3.000           | 115                    | 65           | 06           | 3000K              | 90.000              | 0,325   |  |
| 0050163                     | Start Flood IP65 26W 3000lm 840 schwarz       | 26,0               | 3.000           | 115                    | 65           | 06           | 4000K              | 90.000              | 0,325   |  |
| 0050164                     | Start Flood IP65 42W 5000lm 830 schwarz       | 42,0               | 5.000           | 119                    | 65           | 06           | 3000K              | 120.000             | 0,445   |  |
| 0050165                     | Start Flood IP65 42W 5000lm 840 schwarz       | 42,0               | 5.000           | 119                    | 65           | 06           | 4000K              | 120.000             | 0,445   |  |
| 0050166                     | Start Flood IP65 58W 7000lm 840 schwarz       | 58,0               | 7.000           | 121                    | 65           | 06           | 4000K              | 120.000             | 0,665   |  |
| 0050167                     | Start Flood IP65 78W 10000lm 840 schwarz      | 78,0               | 10.000          | 128                    | 65           | 07           | 4000K              | 120.000             | 1,135   |  |
| 0050171                     | Start Flood IP65 26W 3000lm 865 schwarz       | 26,0               | 3.000           | 115                    | 65           | 06           | 6500K              | 90.000              | 0,325   |  |
| 0050172                     | Start Flood IP65 42W 5000lm 865 schwarz       | 42,0               | 5.000           | 119                    | 65           | 06           | 6500K              | 120.000             | 0,445   |  |
| 0050173                     | Start Flood IP65 78W 10000lm 865 schwarz      | 78,0               | 10.000          | 128                    | 65           | 07           | 6500K              | 120.000             | 1,135   |  |
| <b>Start Flood IP65 PIR</b> |                                               |                    |                 |                        |              |              |                    |                     |         |  |
| 0050168                     | Start Flood IP65 PIR 10,5W 1000lm 840 schwarz | 10,5               | 1.000           | 95                     | 65           | 05           | 4000K              | 90.000              | 0,390   |  |
| 0050169                     | Start Flood IP65 PIR 27W 3000lm 840 schwarz   | 27,0               | 3.000           | 111                    | 65           | 05           | 4000K              | 90.000              | 0,393   |  |
| 0050170                     | Start Flood IP65 PIR 43W 5000lm 840 schwarz   | 43,0               | 5.000           | 116                    | 65           | 05           | 4000K              | 120.000             | 0,515   |  |


# START Flood IP65



## Zusätzliche Bilder



## Fotometrische Daten



Start Flood IP65

## Abmessungen (mm)

