



Flexible Ausschnittlösung mit einstellbarer Lichtfarbe

START Downlight 5in1

Die START Downlight 5in1 Produktserie ist ideal für den Austausch von traditionellen CFL-Downlights oder für die Anwendung in Neuinstallationen.

Die Serie ist in runden Versionen mit Leistungsstufen von 1.150 lm bis zu 2.300 lm erhältlich. Dank der multifunktionalen, verstellbaren Halterung kann START Downlight 5in1 in viele Deckenausschnittgrößen (50-125 mm, 65-185 mm, 65-260 mm) eingesetzt werden.

Es sind Anbau- und Einbauversionen erhältlich, die alle mit einem 3-CCT-Schalter auf der Rückseite des Produkts ausgestattet sind. Eine Notlichtversion ist ebenfalls Teil der Produktpalette.

Mit einer Systemeffizienz von bis zu 100 lm/W bringt das Downlight erhebliche Energieeinsparungen im Vergleich zur herkömmlichen CFL-Technologie.

START Downlight 5in1 ist eine durchdachte, multifunktionale Lösung mit einem Höchstmaß an Flexibilität und der Möglichkeit, die Farbtemperatur zu regulieren.



START Downlight 5in1



Merkmale


- Eine Reihe von nicht dimmbaren 5in1-Downlights mit 3 Farbtemperaturen (3.000 K, 4.000 K und 6.500 K, die über einen 3-Wege-Schalter auf der Rückseite der Leuchte ausgewählt werden können) und 2 Montagearten (Einbau- oder Anbaumontage)
- 4 Größen mit einem Durchmesser von 165 mm, 217 mm, 227 mm und 290 mm
- Mehrere Ausschnittgrößen dank flexibler Halterungen an der Rückseite der Leuchte (Ausschnitt kann je nach Produktgröße von 50 mm bis 260 mm eingestellt werden)
- Eine Reihe Lichtleistungen von 1.150 lm bis 2.300 lm, um die Anforderungen vieler Haushaltsanwendungen zu erfüllen
- Systemeffizienz von bis zu 100 lm/W (23 W 4.000 K Modell)
- PIR-Version mit einstellbarer Lichtstärke sowie Tageslicht- und Lichtleistungsstufen (900-1.800 lm) erhältlich
- Emergency-Version mit integrierter Notlichtfunktion, 4.000 K Farbtemperatur und Lithium-Batterien (1.800 lm)
- Hochwertige Konstruktion - bestehend aus PC-Material mit Aluminium-Wärmespreizer, PC-Diffusor und weißer Blende (RAL 9003)
- Schwarze Blende ist als Zubehör erhältlich und kann dank des Drehverschlusses werkzeuglos am Produkt befestigt werden
- Inklusive Loop-in-/Loop-out-Box für eine einfache Installation
- MacAdam Ellipse: 6
- Photobiologische Risikogruppe: 0

Produktinformationen

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gehäusefarbe	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	CRI	Dimmbar	Steuerung
START Downlight 5in1									
Nicht dimmbar									
0053148	START Downlight 5in1 50-125 12W 1150lm 830-840-865	Weiß	12	1150	96	3000-4000-6500	80	Nein	Geschaltet
0053149	START Downlight 5in1 65-185 18W 1750lm 830-840-865	Weiß	18	1750	97	3000-4000-6500	80	Nein	Geschaltet
0053150	START Downlight 5in1 65-260 18W 1800lm 830-840-865	Weiß	18	1800	100	3000-4000-6500	80	Nein	Geschaltet
0053151	START Downlight 5in1 65-260 23W 2300lm 830-840-865	Weiß	23	2300	100	3000-4000-6500	80	Nein	Geschaltet
PIR									
0053152	START Downlight 5in1 65-185 18W 1800lm 830-840-865 PIR	Weiß	9/18	900/1800	100	3000-4000-6500	80	Nein	PIR
Emergency-Version									
0053159	START Downlight 5in1 65-185 21W 1800lm 840 EM	Weiß	21	1800	86	4000	80	Nein	Geschaltet


Zubehör

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ø (mm)	Kompatible Leuchten
0053156	Ringblende matt schwarz 176	176	0053148
0053157	Ringblende matt schwarz 228	228	0053149
0053158	Ringblende matt schwarz 301	301	0053150, 0053151




Schwarz matt

Photometrische Daten




0053148




0053148


Installation



Einbaumontage



Anbaumontage




Farbwechsel auf der Rückseite der Leuchte

START Downlight 5in1



Zusätzliche Bilder



Standardversion



Standardversion



PIR-Version



Version mit schwarzer Blende



Emergency-Version



Rückseite des Produkts ohne Befestigungsklammern für die Anbauversion



Mit Befestigungsklammern für den Einbau



Mit Befestigungsklammern für den Einbau




Mit Befestigungsklammern für den Einbau




Emergency-Version mit integriertem Notfallpaket


Abmessungen (mm)




START Downlight 5in1 125




START Downlight 5in1 185



START Downlight 5in1 185 PIR



START Downlight 5in1 185 EM



START Downlight 5in1 260

